

Машина свивания проводов Orbita MS100



Назначения:

Установка для свивания проводов Orbita MS100 предназначена для изготовления витых пар, троек и четверок из проводов с многопроволочным проводником в полимерной изоляции. Удобный интерфейс на основе сенсорного экрана позволяет устанавливать шаг свивания и длину витого кабеля. Защитный кожух снабжен механизмом блокировки привода при открытой дверце. Рабочая скорость свивания определяется общей массой катушек на вращающемся столе установки.

Технические характеристики:

№	Наименование	Значение		
		Orbita MS100-2	Orbita MS100-4	Orbita MS100-6
1	Модификация	Orbita MS100-2	Orbita MS100-4	Orbita MS100-6
2	Максимальное количество устанавливаемых катушек	2	4	6
3	Размер катушки (диаметр щеки)	80...150 мм		
4	Сечения свиваемых проводов	0,03...4 мм ²		
5	Длина участка без свивания	не менее 50 мм		
6	Шаг свивания (регулируемый)	5...70 мм		
7	Скорость свивания	до 2000 об/мин		
8	Электропитание	220В/50 Гц		
9	Потребляемая мощность	1 кВт		
10	Габаритные размеры (ДхШхВ)	800х950х1050 мм		
11	Масса	80 кг		