

**Установка для свивки проводов с установленным шагом (до 8 катушек)
Orbita MS200**



Машина Orbita MS200 представляет собой универсальное напольное решение для свивания проводов различного типа в соответствии с заданием оператора. Основными достоинствами оборудования являются отсутствие деформации проводов, высокая производительность и низкий уровень шума. Машина оснащена функциями останова при достижении заданной длины и регулирования шага повива. Свитые провода машина укладывает в виде бухты на приемное устройство. Управление машиной осуществляется с помощью сенсорной панели. В комплект поставки входит 8 катушек DIN125, защитный кожух с концевыми выключателями и комплект эксплуатационной документации на русском языке в твердой копии.

Технические характеристики:

Количество свиваемых проводов: 2-8 шт.;

Сечение свиваемых проводов: 0,03-2,50 мм²;

Используемые материалы: отечественные провода

(МС16-13, МСЭ16-13, МСЭ16-13, МСЭО16-13, МСЭО16-13, МС26-13, МСЭ26-13, МСЭО26-13, МСЭО26-13, МСЭО26-13, МС36-13, МСЭ36-13, МСЭО36-13, МСЭО36-13, НВМ, ПУВГ,



НПО «Орбита»

ООО «ТехноПроект», ОГРН 1107847269298

ИНН 7801526729, КПП 780101001

199106, Санкт-Петербург, 24-линия В.О., дом 3-7

Телефон +7 (812) 677-82-05

info@orbit-a.com, <http://orbit-a.com>

МГШВ, МСТП, МГТФ, МГТФЭ, МГШВЭ, ПУГВ, НМЗ и т.д.) и кабели (РК), импортные провода и кабели.

Тип изоляции: фторопластовая, полиамидная, ПВХ и т.д.

Соответствие ГОСТ.23586-96: имеется;

Возможность остановки на заданной длине: имеется;

Регулируемый шаг свивки: имеется;

Длина свитого провода ограничена только длиной проводов на отдающих катушках: имеется;

Сбор свитого провода: на катушку типоразмером DIN 250;

Сенсорная панель оператора для управления: наличие;

Программное обеспечение: на русском языке;

Исполнение: напольное вертикальное;

Электропитание: 220В, 50 Гц;

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1755x1210x1750 мм;

Вес базовой машины: 380 кг.

Комплектность поставки:

Машина свивания проводов МПП-2.8 ЛИВ – 1 шт.;

Модуль сбора свитого провода на катушку DIN 250 – 1 шт.;

Катушка типоразмер 125 – 8 шт.;

Защитный кожух с концевыми размыкателями – 1 шт.;

Комплект эксплуатационной документации на русском языке – 1 экз.