

Размотчик кабеля Orbita PF10



Назначения:

Универсальный настольный размотчик кабеля Orbita PF10 предназначен для автономной размотки широкого ассортимента проводов и кабелей с катушек. Orbita PF10 имеет цифровой выход для уведомления об окончании катушки или нажатии аварийной кнопки. Встроенный маятниковый рычаг обеспечивает создание постоянного равномерного натяжения на входе расположенных далее по цепочке машин.

Особенности:

- Автоматическая подача кабеля с катушки.
- Остановка при окончании закрепленного кабеля/провода на катушке.
- Аварийная остановка работы.
- Обратная связь для уведомления последующих машин о прекращении подачи.

Технические характеристики:

№	Наименование	Значение		
		Orbita PF10-20	Orbita PF10-70	Orbita PF10-100
1	Модификация	Orbita PF10-20	Orbita PF10-70	Orbita PF10-100
2	Максимальная масса катушки	20 кг	70 кг	80 кг
3	Максимальный диаметр катушки	500 мм	762 мм	630 мм
4	Максимальная ширина катушки	240 мм	457 мм	475 мм
5	Диаметр провода/кабеля на устанавливаемой катушке	до 20 мм		
6	Номинальное напряжение	220 В		
7	Род тока	однофазный		
8	Номинальная частота	50 Гц		
9	Точность позиционирования поворота кабеля	±0,2°		
10	Вид климатического исполнения	УЗ		
11	Рабочая температура	от 0 °С до + 50 °С		
12	Требования по подключению	электропитание 220 В; сжатый воздух 6 атм.		
13	Температура хранения (транспортирования)	от - 45 °С до + 50 °С		
14	Конструктивное исполнение	настольный		
15	Габаритные размеры (ШхВхГ)	410х510х760 мм		
16	Масса	40 кг		