

## Принтер - аппликатор флажковой маркировки провода Orbita FM-01



Принтер-аппликатор Orbita FM-01 предназначен для печати маркировочных самоклеящихся бирок на бумажной или полимерной основе с их последующей установкой «флажком» на заготовке в полуавтоматическом режиме. В качестве заготовки могут быть использованы провода или кабели круглого или овального сечения, металлические или полимерные трубки, полнотелые прутки и т.д.. Виды маркировки – символьная, одномерные штрих-коды, двумерные коды. Сменная оснастка для заготовок диаметром 0...3,5 мм, 3...5,5мм, 4-10 мм. Принтер-аппликатор работает под управлением ПО MES «Orbita» (далее – ПО).

### **Порядок работы:**

- А) с помощью ПО отправить задание на выпуск заготовок в автоматическое оборудование резки или резки/зачистки;
- Б) взять из выходного лотка машины заготовку и подать ее в рабочую зону аппликатора в соответствии с указаниями ПО;
- В) после нанесения флажковой маркировки на первую заготовку автоматическое оборудование произведет следующую заготовку в соответствии с полученным заданием;
- Г) повторить операцию Б поочередно для всех заготовок, включенных в задание.



**НПО «Орбита»**

ООО «ТехноПроект», ОГРН 1107847269298

ИНН 7801526729, КПП 780101001

199106, Санкт-Петербург, 24-линия В.О., дом 3-7

Телефон +7 (812) 677-82-05

[info@orbit-a.com](mailto:info@orbit-a.com), <http://orbit-a.com>

### **Технические характеристики**

- Диаметр заготовки (стандартный) – до 10 мм
- Точность установки маркировки – 0,4 мм
- Производительность (в зависимости от размера бирки и скорости подачи заготовок) – 1500...1800 шт/ч
- Тип печати – термотрансферная
- Длина бирки (стандартная) – 20...180 мм
- Ширина бирки (стандартная) – 5...45 мм
- Диаметр осевого отверстия рулона этикеток – до 76 мм
- Диаметр рулона этикеток наружный – до 240 мм
- Условия эксплуатации: температура +5...+40оС, отн. влажн. – 20...90%
- Электропитание – 220В/50Гц/250Вт
- Пневмопитание – 4...6 бар
- Габаритные размеры (ДхШхВ) – 780x830x1210 мм
- Масса – около 125 кг